


**RoHS CE REACH**

## 产品特征

- 宽电压输入 (85-305VAC, 100-430VDC)
- 55\*45\*21mm 小巧尺寸
- 空载功耗 < 0.05W
- 保护种类: 短路/过载/过压
- 自然风冷, 工作温度范围 -40°C to +85°C
- 3kV 隔离电压
- 100% 高温老化和测试
- 3 年质量保证

MX-SP10 标准化单路系列是为客户提供的小体积 AC/DC 模块电源。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠, 抗浪涌性能优越, EMC 及安全规格满足 IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、UL62368 和 EN62368 等标准, 该系列产品广泛应用于工业控制、充电桩、冷链、安防、楼宇等领域中, 如应用于电磁兼容比较恶劣的环境时必须参考应用电路。

## 命名规则

MX   SP   10   -   S   12  
 ↑   ↑   ↑     ↑   ↑  
 1   2   3     4   5

1. MX: 品牌名称
2. SP: 系列名称, AC/DC 标准化系列
3. 10: 额定输出功率
4. S: Single(单路输出)
5. 12: 输出电压



## 电气规格

产品型号	输入电压	额定功率(W)	输出电压(V)	额定电流(A)	纹波&噪声 (mVp-p)	效率(%)
MX-SP10-S03	85-305VAC 100-430VDC	6.6	3.3	2	50	77
MX-SP10-S05		10	5	2	50	78
MX-SP10-S09		10	9	1.11	50	80
MX-SP10-S12		10	12	0.83	50	82
MX-SP10-S15		10	15	0.67	50	82
MX-SP10-S24		10	24	0.42	50	84


## 一般特性

输出特性	电压精度	±2.0%				
	线性调节率	±1.0%				
	负载调节率	±1.0%				
	启动、上升时间(典型值)	2000ms, 20ms/230VAC	2500ms, 50ms/115VAC	满载		
	保持时间(典型值)	40ms/230VAC	10ms/115VAC	满载		
	纹波&噪声(最大值)(注 2)	100mV				
输入特性	电压范围	85-305VAC 100-430VDC				
	标称电压	100-277VAC				
	频率	47-440Hz				
	电流(典型值)	230mA/115VAC	110mA/230VAC			
	冲击电流(典型值)	冷启动	20A/115VAC	40A/230VAC		
	外接保险丝推荐值	T1A/250V				
	漏电流(典型值)	<1mA/265VAC/50Hz				
保护特性	短路保护	打嗝模式, 故障排除后可自恢复				
	过载保护	≥110% load, 故障排除后可自恢复				
	过压保护(注 4)	输出电压限压				
		输出电压	3.3/5VDC	9VDC	12VDC	15VDC
	保护范围	≤7.5VDC	≤15VDC	≤16VDC	≤20VDC	≤30VDC
工作环境	工作温度	-40℃ to +85℃ (参照“降额曲线图”)				
	工作湿度	85%RH max				
	存储温度	-40℃ to +85℃, 10-95%RH				
	温漂系数	0.03%/(0℃-50℃)				
	震动系数	10-500Hz, 2G, 10 分钟/周期, X、Y、Z 轴各 60 分钟				
安全与电磁兼容 (注 3)	安全标准	EN62368, UL62368				
	绝缘电压	I/P-0/P: 3.0kVAC I/P-FG: 1.5kVAC O/P-FG: 0.5kVAC				
	绝缘电阻	I/P-0/P, I/P-FG, O/P-FG: >100M Ohms/500VDC 25℃ 70% RH				
	传导与辐射	EN55011, EN55032 (CISPR32) CLASS B (参照“典型应用图”)				
	静电放电	IEC/EN 61000-4-2 level 4 Contact ±8kV/Air ±15kV (参照“典型应用图”)				
	射频辐射抗扰	IEC/EN 61000-4-3 (参照“典型应用图”)				
	电快速瞬变脉冲群	IEC/EN 61000-4-4 level 4 4kV (参照“典型应用图”)				
	浪涌	IEC/EN 61000-4-5 level 3 线-线 1kV/线-地 2kV				
其他	MTBF	300K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)				
	体积	55*45*21mm (L*W*H)				
	重量	70g/只	8.067kg/箱			
	包装	112 只				
	包装箱体积	360*300*250mm				
备注	1. 以上数据除特殊说明外, 都是在TA=25℃, 湿度<75%, 输入标称电压和输出额定负载时测得。					
	2. 纹波和噪声测量方法: 使用平行线测试法, 同时终端要并联 0.1uF 高频陶瓷电容和一个 47uF 的电容器, 在 20Mhz 带宽下进行量测, 并按“典型应用图”的连接, 且元件参数和表中相同下测得的。					
	3. 电源在系统内是被视为元器件, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。					
	4. 该系列过压保护通过外围添加的 TVS 管在模块异常时保护后续电路。					

## 机械尺寸图



第三角投影




注：栅格距离2.54\*2.54mm

引脚	功能
1	FG
2	AC(N)
3	AC(L)
4	-Vo
5	No Pin
6	No Pin
7	No Pin
8	+Vo


注：尺寸单位：mm[inch] 端子截面公差：±0.10[±0.004] 未标注之公差：±0.5mm

## 降额曲线图


温度降额曲线



输入电压降额曲线



## 典型应用图



备注:

1. 输出滤波电容 C2 为电解电容, 建议使用高频低阻电解电容, 容量和流过的电流请参考各厂商提供的技术规格。C1 为去除高频噪声。
2. 图中虚线框内是为满足更高 EMC 要求而接入的 EMC 滤波器, 如一般应用场合, 可省去不用。
3. 本公司已将虚线框内的元器件组成一个滤波器, 供客户配套使用, 型号为FP01。

### 外部电路元件的典型值

产品型号 \ 元件	F	MOV	FP01	C1	C2	D1
MX-SP10-S03	保险电阻 T1A/250V	压敏电阻 14D561K	滤波器, 型号 FP01, 虚线框内是 FP01 内部原理图	104K/50V (瓷片电容)	220uF-1000uF/16V	P6KE7.5A
MX-SP10-S05					220uF-1000uF/16V	P6KE7.5A
MX-SP10-S09					150uF-680uF/16V	P6KE15A
MX-SP10-S12					100uF-470uF/16V	P6KE16A
MX-SP10-S15					100uF-330uF/25V	P6KE20A
MX-SP10-S24					100uF-220uF/35V	P6KE30A